

# Formulario de materiales aprobados por Berridge

CONTRATISTA DE TECHADO: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL PROYECTO: \_\_\_\_\_

N.º DE ARCHIVO DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

INDIQUE QUÉ PRODUCTO(S) SE UTILIZARÁN COMO REVESTIMIENTO INTERIOR Y COMO SELLADOR DE TECHOS.

## PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL HIELO Y EL AGUA

Utilizar en techos curvos, con poca pendiente, en detalles importantes o según especificaciones arquitectónicas.

- Mid-States Asphalt Quik-Stick HT Pro (60 ml)\*
- Soprema Lastobond Shield HT (40 ml)
- Sellado contra viento y agua MFM Ultra HT (45 ml)
- Protección contra hielo y agua Grace HT (40 ml)
- Protección contra hielo y agua Grace (40 ml)
- Grace Ultra (30 ml)
- Polyglass Polystick MTS Plus (60 ml)
- Polyglass Polystick MX

## SELLADOR

- Tremco Spectrum One
- Dow 790
- Pecora 890NST
- Duralink
- Sellador de techos metálicos Titebond
- Triangle APS 500

## REVESTIMIENTO INTERIOR

Solo está aprobado el fieltro 30# con tapas Berridge Felt.

*\* Tenga en cuenta que ningún otro producto de Mid-States Asphalt con nombres similares o de otro tipo está aprobado para el Programa de Garantía de Estanqueidad de Berridge.*

**COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVÍELO DE INMEDIATO POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO A:**

**BERRIDGE MANUFACTURING COMPANY | ATTN: DEPARTAMENTO DE WTW**

**FAX: 713-236-9422 | CORREO ELECTRÓNICO: WTW@BERRIDGE.COM**

Vigente a partir del 21/04/2025